



产品特点

Features

完全高压灭菌，无需拆卸，最大的方便和防止污染；增强抗紫外线性；高性能，重量轻，操作方便；无疲劳工作，方便手指搁置；用特殊材料制成，以更好地防止化学和物理腐蚀；移液管手柄具有热塑性弹性体涂层，以防止身体热传递到内部零件，即使在连续使用期间也具有高精度；移液时，体积显示始终可见；在没有任何特殊工具的情况下清洁，修理和校准；新的锥形头设计，用于平滑安装多个端头；颜色编码便于识别；货架安装支架，高效处理和存储；根据ISO8655提供单独的质量证书(QC)和校准报告。



- 岐管可以旋转360度，以允许任何方向的移液角度
- 特殊设计的带O型圈的尖头圆锥
- 无泄漏操作
- 平滑轻便的装载和弹出
- 各种尖头选择
- 每个通道单独校准
- 包括智能单通道移液器的所有创新功能

VP手动 8通道移液器参数表

8-channel pipette parameter table

型号	货号	颜色标识	量程 [ul]	最小增量 [ul]	测试体积 [ul]	系统误差 (±) ul	系统误差 (±) %	偶然误差 (≤) ul	偶然误差 (≤) %
VP8-10	SMA8-010	●	0.5-10 ul	0.02	1 5 10	0.025 0.075 0.1	2.5 1.5 1	0.012 0.03 0.04	1.2 0.6 0.4
VP8-20	SMA8-020	●	2-20ul	0.02	2 10 20	0.05 0.15 0.2	2.5 1.5 1	0.04 0.05 0.06	2 0.5 0.3
VP8-50	SMA8-050	●	5-50ul	0.1	5 25 50	0.125 0.375 0.5	2.5 1.5 1	0.075 0.2 0.25	1.5 0.8 0.5
VP8-100	SMA8-100	●	10-100ul	0.1	10 50 100	0.15 0.4 0.8	1.5 0.8 0.8	0.12 0.15 0.25	1.2 0.3 0.25
VP8-200	SMA8-200	●	20-200ul	0.2	20 100 200	0.28 0.8 1	1.4 0.8 0.5	0.1 0.2 0.3	0.5 0.2 0.15
VP8-300	SMA8-300	●	30-300ul	0.2	30 150 300	0.45 0.75 2.4	1.5 0.5 0.8	0.3 0.3 0.45	1 0.2 0.15