





多位展示



产品特点

- 全新一代高精度传感器, 配备高速、高度集成的称重芯片, 快速获得准确称量结果
- 称重稳定可调节, 标配校准砝码, 支持线性校准
- LCD液晶显示, 人机对话界面, 令天平称量操作更简便
- 可根据环境变化调节灵敏度、反应速度
- 全量程去皮、累加功能、峰值保持、上下限检重、百分比称重、动物称重、密度功能、毛净皮重、时钟功能 (选配)
- 实时显示量程进度条, 开关机自动锁定当前模式
- 打印功能 (波特率设置, 连续输出和单点输出切换) 安装插件, PC端天平数据可直读
- 压铸铝合金外壳, 四面防静电涂层玻璃防风罩, 全面提升天平的防静电抗干扰能力
- 超载报警、故障报警、水平指示器、七级防震滤波可调功能
- g, mg, oz, ct等13种计量单位切换

IS-E 分析电子天平参数表

型号	IS1004E	IS1104E	IS1204E	IS2004E	IS2104E	IS2204E
最大称量	100g	110g	120g	200g	210g	220g
精度	0.0001g					
稳定时间	≤3s					
显示方式	LCD液晶显示屏 (白色背光, 黑色字体)					
秤盘尺寸	Φ80mm (标配) Φ90mm (选配)					
使用温度	5-35℃					
重复性	±0.08mg					
线性	±0.08mg					
外形尺寸	300×200×295mm					
防风罩尺寸	180×175×200mm					
显示屏尺寸	96×24mm					
校准砝码	全自动内校					
选购件	RS232C (标配)、RS485 / 打印机 (选配)					
包装尺寸	425×320×415mm					
毛重	6.0Kg					